


AS タイプ スリーブ・コーン：亜鉛合金ダイカスト製
 ボルト：スチール製 三価クロメート処理



ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	スリーブ全長 L	ボルト寸法 ℓ	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	単位：本		標準価格 (税抜き)
								単位：円		
								入数		
		小箱	大箱							
M 4	AS- 425	7.0	18	25	7.5	18	25	100	1,600	55
M 5	AS- 530	8.0	20	30	8.5	20	30			65
M 6	AS- 640	10.5	28	40	11.0	28	40	50	800	90
M 8	AS- 845	13.5	32	45	14.0	32	45	30	480	155
M10	AS-1050	17.5	37	50	18.0	37	50	15	240	280
M12	AS-1260	19.2	42	60	20.0	42	60	10	160	390

AS-S タイプ スリーブ・コーン：亜鉛合金ダイカスト製／ボルト：ステンレス製

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	スリーブ全長 L	ボルト寸法 ℓ	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	単位：本		標準価格 (税抜き)
								単位：円		
								入数		
		小箱	大箱							
M 4	AS- 425S	7.0	18	25	7.5	18	25	100	1,600	70
M 5	AS- 530S	8.0	20	30	8.5	20	30			95
M 6	AS- 640S	10.5	28	40	11.0	28	40	50	800	140
M 8	AS- 845S	13.5	32	45	14.0	32	45	30	480	225
M10	AS-1050S	17.5	37	50	18.0	37	50	15	240	415
M12	AS-1260S	19.2	42	60	20.0	42	60	10	160	605

頭部形状	十字穴付きナベ頭			六角頭	六角頭	六角頭
					 二面幅:13mm	 二面幅:17mm
スチールボルト製	AS-425	AS-530	AS-640	AS-845	AS-1050	AS-1260
ステンレスボルト製	AS-425S	AS-530S	AS-640S	AS-845S	AS-1050S	AS-1260S

・スリーブ刻印番号

425	No.100
530	No.200
640	No.300
845	No.400
1050	No.500
1260	No.600