


ITW-S タイプ ステンレス製 本体:SUSXM7 / プレート部:SUS304 系



単位: mm

単位: 本

単位: 円

ねじの呼び	品 番	全長 L	首下長さ	ねじ長さ ℓ	はさみ込み厚	座金付き ナット高さ	プレート 長さ C	座金付きナット 二面幅 S	施工時必要 中空幅	穿孔径	入数		標準価格 (税抜き)
											小箱	大箱	
M 6	ITW- 625S	25	18	12	6 ～ 8	6.5	20	10	23	9.5	50	800	167
	ITW- 630S	30	23	17	6 ～ 13								170
	ITW- 640S	40	33	27	6 ～ 23								180
	ITW- 650S	50	43	37	6 ～ 33								190
M 8	ITW- 840S	40	31	21	10 ～ 17	8.5	30	12	33	12.0		400	265
	ITW- 850S	50	41	30	11 ～ 27								270
	ITW- 860S	60	51	40	11 ～ 37								290
	ITW- 870S	70	61	50	11 ～ 47								300
	ITW- 880S	80	71	60	11 ～ 57								310
M10	ITW-1050S	50	38	26	12 ～ 18	10.4	40	14	43	15.0		300	380
	ITW-1070S	70	58	46	12 ～ 38								420
	ITW-1090S	90	78	66	12 ～ 58							200	480
	ITW-1010S	100	88	76	12 ～ 68								490

・座金付きナット仕様