

PPV タイプ スチール製 シルバービック処理
PP-S タイプ ステンレス製 SUS410



単位：mm

単位：本

単位：パック

単位：円

呼び径	品 番	首下長さ L	ねじ部長さ ℓ	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	適合ビット	入数			標準価格 (税抜き)		
										パック	中箱	大箱			
4.0	PPV-425	25	22	7.2	2.6	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	897		
	PPV-432	32	29				30	42-t		1,180					
	PPV-438	38						48-t		1,010					
	PPV-445	45						35		55-t			1,200		
5.0	PPV-525	25	23	9.0	3.3	4.3	22	35-t		100			10	30	1,150
	PPV-535	35	30				30	45-t							1,370
	PPV-545	45	40					55-t							1,860
	PPV-560	60						70-t							1,220
	PPV-575	75					85-t	50		1,720					
4.0	PP-425S	25	22	7.2	2.6	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	2,840		
	PP-432S	32	29				30	42-t		3,540					
	PP-438S	38						48-t		2,290					
	PP-445S	45						35		55-t			2,730		
5.0	PP-525S	25	23	9.0	3.3	4.3	22	35-t		100			10	30	2,790
	PP-535S	35	30				30	45-t							3,630
	PP-545S	45	40					55-t							4,250
	PP-560S	60						70-t							2,890
	PP-575S	75					85-t	50		3,670					

・穿孔深さ = 首下長さ + 10mm - 取付物厚 t

PFV タイプ スチール製 シルバービック処理
PF-S タイプ ステンレス製 SUS410

単位：mm										単位：本		単位：パック		単位：円	
呼び径	品 番	全長 L	ねじ部長さ ℓ	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	適合ビット	入数			標準価格 (税抜き)		
										パック	中箱	大箱			
4.0	PFV-425	25	22	7.0	2.3	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	882		
	PFV-432	32	29				30	42-t					1,100		
	PFV-438	38						48-t		1,200					
	PFV-445	45	35				55-t	1,350							
5.0	PFV-525	25	22	9.0	2.9	4.3	22	35-t		100			50		1,080
	PFV-535	35	30				30	45-t							1,270
	PFV-545	45	40					55-t		1,550					
	PFV-560	60						70-t		1,130					
	PFV-575	75						85-t	1,580						

・小箱品				単位：mm						単位：本			単位：円
呼び径	品 番	全長 L	ねじ部長さ ℓ	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	適合ビット	入数			標準価格 (税抜き)
										小箱	中箱	大箱	
6.0	PFV-6x 35	35	30	12.0	4.1	5.3	30	45-t	KTB-3	100	—	1,000	25
	PFV-6x 45	45	55-t				31						
	PFV-6x 60	60	70-t				37						
	PFV-6x 70	70	80-t				44						
	PFV-6x 75	75	85-t				46						
	PFV-6x 90	90	100-t				67						
	PFV-6x100	100	110-t				90						
	PFV-6x110	110	120-t				109						
	PFV-6x120	120	130-t				118						

単位：mm										単位：本		単位：パック		単位：円	
呼び径	品 番	全長 L	ねじ部長さ ℓ	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	適合ビット	入数			標準価格 (税抜き)		
										パック	中箱	大箱			
4.0	PF-425S	25	22	7.0	2.3	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	2,840		
	PF-432S	32	29				30	42-t		3,540					
	PF-438S	38						48-t		1,970					
	PF-445S	45						35		55-t			2,390		
5.0	PF-525S	25	22	9.0	2.9	4.3	22	35-t		100			10	30	2,360
	PF-535S	35	30				30	45-t							3,250
	PF-545S	45	40					55-t							3,710
	PF-560S	60						70-t		2,500					
	PF-575S	75						85-t		50			3,160		

単位：mm													単位：本			単位：パック			単位：円
呼び径	品 番	全長 L	ねじ部長さ ℓ	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	適合ビット	小箱	中箱	大箱	標準価格 (税抜き)						
6.0	PF-6x110S	110	70	12.0	4.1	5.3	40	120-t	KTB-3	100	—	1,000	207						

・呼び径 6.0 のサイズは、1 本単価となります。

・穿孔深さ＝全長＋10mm－取付物厚 t

PHV タイプ スチール製 シルバービック処理

単位：mm										単位：本			単位：円	
呼び径	品 番	首下長さ L	ねじ部長さ ℓ	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	適合ビット	入数			標準価格 (税抜き)	
										小箱	中箱	大箱		
6.0	PHV-6x35	35	30	10.5	4.5	5.3	30	45-t	KTB-8G (二面幅 8)	100	—	1,000	27	
	PHV-6x45	45					55-t	31						
	PHV-6x60	60					70-t	38						
	PHV-6x70	70					80-t	47						

・呼び径 6.0 のサイズは、1 本単価となります。

・穿孔深さ＝首下長さ＋10mm－取付物厚 t

PWV タイプ スチール製 シルバービック処理 PW-S タイプ ステンレス製 SUS410

単位：mm										単位：本		単位：パック		単位：円
呼び径	品 番	首下長さ L	ねじ部長さ ℓ	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	適合ビット	入数			標準価格 (税抜き)	
										パック	中箱	大箱		
4.0	PWV-425	25	21.5	9.6	3.0	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	1,260	
	PWV-432	32	29				30	42-t		796				
	PWV-445	45	35					55-t		1,350				
4.0	PW-425S	25	21.5	9.6	3.0	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	3,870	
	PW-432S	32	29				30	42-t		2,180				
	PW-445S	45	35					55-t		3,240				

・穿孔深さ＝首下長さ＋10mm－取付物厚 t

PFV-NC タイプ スチール製 シルバービック処理 PF-NSC タイプ ステンレス製 SUSXM7

単位：mm										単位：本		単位：パック		単位：円	
呼び径	品 番	全長 L	ねじ部長さ ℓ	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	適合ビット	入数 中箱	大箱	標準価格 (税抜き)			
													パック		
4.0	PFV-425NC	25	22	5.9	1.6	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	1,480		
	PFV-432NC	32	29				30	42-t						1,710	
4.0	PF-425NSC ※	25	22	5.9	1.6	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	4,280		

※ PF-NSC タイプはモルタル・ブロック・木材用です。

・穿孔深さ＝全長＋10mm－取付物厚 t